

LINHA INDUSTRIAL



Primer para Acabamento

É um produto sintético com dupla função, indicado para dar praticidade em pinturas de metais ferrosos, madeira, estruturas metálicas de uso interno e externo com acabamento liso e acetinado.

Galfort

É um produto sintético com dupla função, indicado como fundo e acabamento para pinturas de metais ferrosos e não ferrosos (Alumínio, Galvanizados, e Zinco) com acabamento acetinado.

Resina Multiuso

É um produto sintético (base solvente), indicada para impermeabilizar, isolar e proteger telhas, tijolos cerâmicos e pedras naturais. Acabamento brilhante, formando uma película incolor de secagem rápida.

Tinta Para Demarcação Viária

Indicada para pintura de pavimentação como: Asfalto, concreto, rodovias, vias urbanas, pátios, estacionamentos e sinalização horizontal.



LINHA DE SOLVENTES

Thinner P.U.

Produto indicado para diluição de tintas poliuretanas, poliéster, primer e vernizes auto sólidos.

Thinner Comum

É um produto indicado para limpeza de peças e equipamentos.

Thinner Acabamento

Indicado para diluição de tintas lacas, seladoras, primer e verniz sintético.

Solvente Sintético

É um produto indicado para diluir tintas sintéticas.

Solvente Mineral Fort Raz

Água Raz (Fort-Raz) é um produto indicado para diluir esmaltes sintéticos dando maior retenção de brilho.

Solvente Laca Flow

Solvente indicado para acelerar o processo de secagem da tinta em dias frios, eliminando a incidência de branqueamento e realça o brilho.

Diluyente Poliuretano

Produto indicado para diluir produtos da linha moveleira.

Querosene

Indicado para limpeza industrial, residencial e metal mecânico.

Solução Desengraxante

Produto indicado para limpeza de substratos a ser pintados. Removendo gorduras, óleos e impurezas em geral. Aplicar com pano limpo e seco.

Solvente Epoxi Bicomponente

É um produto indicado para diluir de tintas a base de epóxi.

Solvente Retardador Flexografia

Produto indicado para retardar a secagem das tintas sintéticas e Vinílicas.

Solvente Retardador Vinílico

Indicado para retardar a secagem das tintas de serigrafia.

Solvente Flexografia PL

Indicado para diluir tinta de serigrafia.

Solvente Vinílico (Serigrafia)

É um produto indicado para diluir tintas vinílicas de serigrafia, limpeza de telas, rolos etc.

CORANTE



Bisnaga Corante

É um pigmento corante líquido de alto poder de tingimento e resistência, indicado para colorir tintas imobiliárias a base d'água.

PORTIFÓLIO

TINTAS Carfort

Não jogue este impresso em vias públicas.

TINTAS Carfort

Rod. Paulo Nascimento, 3108, Prolar - Cariacica/ES - CEP 29156-368

E-mail: vendas@carfort.com.br | (27) 3254-1508

www.carfort.com.br  /TintasCarfort  @tintascarfort



LINHA PARA MADEIRAS E METAIS



Esmalte Base D'Água

Indicado para metais, galvanizados, alumínio e madeira. Mais brilho, maior cobertura e secagem mais rápida. Produto ecológico diluído com água.

Esmalte Sintético Alto Brilho (*)

Indicado para metais, galvanizados, alumínio e madeira. Mais brilho, maior cobertura e secagem mais rápida.

Fundo Nivelador

Produto sintético branco fosco indicado para nivelar e encher os poros da madeira, melhorando o aspecto final na pintura.

Zarcão

É um produto que serve de fundo protetor de superfícies ferrosas, permitindo a aplicação de acabamento.

Fundo Galvanizado

Indicado para promover aderência em superfícies galvanizadas, servindo como base para pintura de acabamento.



LINHA MADEIRA

Massa Rápida Branca Para Madeira

Indicado para corrigir imperfeições internas da madeira

Tingidor Concentrado

Indicado para tingir a superfície da madeira como portas, janelas e deck. Produto líquido. Pode ser dissolvido diretamente no verniz ou aplicado na madeira já lixada dando cobertura e vida nas cores.

Seladora Concentrada

É um produto indicado para nivelar e preparar a superfície da madeira para aplicação de verniz, eliminando a porosidade e facilitando o lixamento para melhor aplicação do verniz.

Seladora Pronta Para Uso

Nivela e prepara a superfície da madeira para aplicação de verniz, eliminando a porosidade e facilitando o lixamento para melhor aplicação do verniz. Dispensa a diluição.

Verniz Sintético Alto Brilho (*)

Produto de uso interno que protege e revitaliza a madeira dando brilho. Opções: Incolor e nas cores imbuia e mogno.

Verniz Duplo Filtro Solar

Produto com pigmentação amarelada de uso interno/externo. Protege contra raios UV.

Verniz Marítimo

É um produto de uso interno/externo, protege e revitaliza a madeira. Opções: Incolor ou Acetinado.

Verniz P.U.

Indicado para proteger e embelezar superfícies de madeira em geral, como portas, janelas, armários e móveis. Produto bicomponente. É necessário catalise. *Disponíveis nas versões: Brilante(100%de Brilho), Semi-Brilho (50% de Brilho), Fosco Acetinado (5% de Brilho).

Fundo P.U. Branco

É um produto de secagem rápida indicado para fechar os poros da madeira, nivelando a superfície para receber o acabamento de esmalte P.U. Produto bicomponente. É necessário catalise.

Esmalte P.U.

Indicado para laqueamento de madeiras após aplicação do Fundo P.U. Branco, alcançando um acabamento de elevada qualidade. Produto bicomponente. É necessário catalise.

Fundo P.U. Transparente

É um produto fosco de secagem rápida indicado para fechar os poros da madeira, nivelando a superfície para receber acabamento de verniz P.U.. Produto bicomponente. É necessário catalise.

LINHA PROFISSIONAL



LINHA IMOBILIÁRIA



Tinta Premium

Tinta acrílica de alto desempenho com acabamento fosco de fácil aplicação, alto poder de cobertura e rendimento. Indicado para pintura de alvenaria, concreto e reboco.

Tinta Emborrachada

É uma tinta elástica impermeabilizante de alto desempenho e acabamento fosco, que preserva as paredes das ações indesejadas das chuvas, evitando o surgimento de manchas de umidades e bolor.



Textura Acrílica de Efeito (Cimento Queimado)

Efeito Decorativo de uso interno e externo (área coberta) em superfícies de reboco fino, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso e drywall.



Tinta Rende Mais (Standard) - (*)

É uma tinta com acabamento fosco de fácil aplicação, alto poder de cobertura e rendimento. Indicado para pintura de alvenaria, concreto e reboco. Para áreas internas e externas.



Tinta Acrílica (Linha Econômica) - (*)

Tinta com acabamento fosco de fácil aplicação. Indicado para pinturas prediais internas.



Fundo Preparador de Parede

É um produto a base d'água indicado para selar e reforçar superfícies da parede.

Liqui Brilho

Produto incolor indicado para aplicar sobre tintas foscas, proporcionando acabamento semi-brilho e dando uma maior lavabilidade.

Selador Acrílico Pigmentado

É um produto impermeabilizador branco indicado para superfícies como concreto, reboco e paredes sem pintura. Economiza o consumo da tinta.

Verniz Acrílico Impermeabilizante

Produto de cor branca que após a secagem se torna incolor. Indicado para impermeabilização de telhas e tijolos.

Textura Designer Emborrachada

Textura emborrachada de efeito granulado. É indicado para superfícies internas e externas, prevenindo infiltrações nas superfícies contra ações de algas e mofos. Pode ser utilizado também para disfarce de imperfeições e microfissuras. É um revestimento acrílico com boa elasticidade e ação hidrorrepelente.

Manta Líquida

Indicado para a impermeabilização de lajes e telhados sem trânsito. Com proteção contra infiltrações, fissuras, algas e mofo.

Tinta Pisos e Fachadas

É um produto acrílico base d'água indicado para pintura de pisos com alta resistência como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, calçadas, quadras esportivas, fachadas e outras áreas de concretos protegendo contra a ação do sol e chuva.



Tinta para Telhas

É indicado para pintura e impermeabilização de telhas e tijolos de alta resistência a intempéries, proporcionando um acabamento semi brilho. Possui ótimo rendimento e fácil aplicação.

LINHA AUTOMOTIVA

Batida de Pedra

É um produto emborrachado indicado para proteger partes internas e externas de veículos com para-lamas, saia dianteira, partes inferiores lateral, assoalhos e outras partes contra ruído e corrosão.

Esmalte Sintético

Esmalte sintético de secagem rápida e alto brilho, indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos.

Lacas

Tinta de secagem rápida, indicada para ambientes interno e externo para superfícies de madeiras e metais ferrosos na indústria moveleira e pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos.

Tinta P.U.

Tinta P.U é indicado para repintura e retoques de veículos automotivos em geral.

Tinta Poliéster

Indicada para repintura e retoques de veículos automotivos em geral.

Massa Plástica

É indicada na correção de imperfeições na funilaria de automóveis, peças metálicas, máquinas e equipamentos. No uso geral é indicado para colar cubas, louças sanitárias, granito, mármore, preenchimento de imperfeições e falhas na madeira. Produto bicomponente é necessário catalise.

Massa Plástica Light 500g

É indicada na correção de imperfeições na funilaria de automóveis, peças metálicas, máquinas e equipamentos. No uso geral é indicado para colar cubas, louças sanitárias, granito, mármore, preenchimento de imperfeições e falhas na madeira. Produto bicomponente é necessário catalise. Possui acabamento fino, dispensa o uso da Massa Rápida após a sua aplicação.

Massa Poliéster 750g

É indicado na correção de imperfeições na funilaria de automóveis, peças metálicas, máquinas e equipamentos. No uso geral é indicado para colar cubas, louças sanitárias, granito, mármore, preenchimento de imperfeições e falhas na madeira. Produto bicomponente é necessário catalise. Possui acabamento fino e secagem rápida, dispensa o uso da Massa Rápida após a sua aplicação.

Massa Rápida

Indicado para correções de pequenos riscos e imperfeições após o lixamento da massa plástica, dando um acabamento liso.

Desoxidante para Chapas

Produto pronto para uso indicado na remoção de oxidação em chapas de metais ferrosos.



Endurecedor Sintético

É um componente exclusivo para uso em esmalte sintéticos, acelerando a secagem dando resistência e dureza ao produto ao qual foi adicionado.

Endurecedor para Tinta P.U.

Componente exclusivo para uso em tintas a base poliuretano, acelerando a secagem dando resistência e dureza ao produto ao qual foi adicionado.

Fundo fosfatizante (Wash Primer)

É um produto de cor amarela indicado para dar aderência a superfícies não ferrosos como alumínio e zinco.

Primer P.U.

Indicado no preparo de superfícies metálicas, Selador para Plástico, Massa Poliéster, Massa Light, Massa rápida e Wash Primer, promovendo aderência e deixando um bom acabamento. Produto bicomponente é necessário catalise. Produto com alto teor de sólido promovendo enchimento. Apresenta melhor desempenho quando aplicado em conjunto de Tinta P.U. ou Poliéster.

Primer Superfil

Indicado no preparo de superfícies metálicas, Selador para Plástico, Massa Poliéster, Massa Light, Massa rápida e Wash Primer, promovendo aderência e deixando um bom acabamento em lacas, esmaltes e poliéster. Produto com alto teor de sólido promovendo enchimento.

Primer Universal

Indicado no preparo de superfícies metálicas, Selador para Plástico, Massa Poliéster, Massa Light, Massa rápida e Wash Primer, promovendo aderência e deixando um bom acabamento em lacas, esmaltes e poliéster.

Promotor de Aderência (Selador para Plástico)

Indicado para dar a aderência de peças plásticas em geral como parachoque, retrovisor e frisos. Proporciona fixação de todo tipo de tinta sobre o plástico.

Removedor Pastoso

velhas tais como: lacas, acrílicos vinílicos, esmaltes em madeiras e metais ferrosos.

Resina Poliéster

É um produto indicado para usar juntamente com manta de fibra na reparação de produtos como: caixa d'água, cascos de lanchas, para-choques de carro, piscinas e outras peças de fibras.

Verniz P.U. Bicomponente

É um produto indicado como acabamento de pintura automotiva, dando brilho e resistência. Produto bicomponente é necessário catalise.

MASSAS



Massa Acrílica (*)

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de áreas externas e internas, proporcionando um acabamento liso.

Massa Corrida P.V.A. (*)

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de áreas internas, proporcionando um acabamento liso.